

| Technikai paraméterek: | MAC 50/1/NH MAC 50/1/WH MAC 50/1/NP | MAC 50/NH MAC 50/WH MAC 50/NP | MAC 110/NH MAC 110/WH MAC 110/NP | MAC 210/NH MAC 210/WH MAC 210/NP |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| Maximum | 50 g | 50 g | 110 g | 210 g |
| Osztás | 0,1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Tára | -50 g | -50 g | -110 g | -210 g |
| Minta maximális tömege | 50 g | 50 g | 110 g | 210 g |
| Kijelzett szárítási pontosság | 0,0001 % | 0,001 % | | |
| Ismétlőképesség | +/-0,24% (minta <2g), +/-0,06% (minta 2-10g), +/-0,04% (minta > 10g) | | | |
| Szárító kamra mérete | 120×120×20 mm | | | |
| Teherfelvevő | ø 90 mm | | | |
| Szárítási hőmérséklet | max. 160° C (NH és NP verzió) max. 250° C (WH verzió) | | | |
| Fűtőegység | halogén (NH és WH verzió) Infravörös sugárzó (NP verzió) | | | |
| Szárítási módok | 4 szárítási mód (normál, gyors, lépcsőzetes, mérsékelt) | | | |
| Automata kikapcsolás | 3 kikapcsolási mód (kézi, automata, idő alapján) | | | |
| További funkciók | Mintaazonosítás | | | |
| Fűtőegység teljesítménye | 400 W | | | |
| Működési hőmérséklet | +15° - +40 °C | | | |
| Tápfeszültség | 230V 50Hz AC | | | |
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) | | | |
| Nettó/Bruttó tömeg | 4,9/7 kg | | | |
| Szállítási méret | 520x390x435 mm | | | |

NH - halogén, max. 160° C **WH** - halogén, max. 250° C **NP** - Infravörös sugárzó max. 160° C