

Technikai paraméterek:	WLC 0,6/B1 *	WLC 1/A2	WLC 2/A2	WLC 6/A2	WLC 10/A2	WLC 20/A2	WLC 6/C1/R 6/C1/K	WLC 12/C1/R 12/C1/K	WLC 30/C1/R 30/C1/K	WLC 60/C2/R* 60/C2/K*	WLC 120/C2/R 120/C2/K
Maximum/kg	0,6	1	2	6	10	20	6	12	30	60	120
Osztás/g	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2
Tára/kg	-0,6	-1	-2	-6	-10	-20	-6	-12	-30	-60	-120
Ismétlőképesség/g	0,01	0,03	0,03	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,5	3	2
Linearitás/g	±0,01	±0,03	±0,03	±0,1	±0,2	±0,2	±0,3	±0,6	±1,5	±3	±2
OIML	II	-								II	-
Teherfelvevő/mm	125×145mm	195×195mm					290 x 360			400 x 500	
Nettó/Bruttó tömeg/kg	1,1/2	3/4					7/8			16/18	
Szállítási méret/mm	320 x 210 x 150						550 x 420 x 220			720 x 580 x 2200	
Stabilizációs idő /sec	3										
Működési hőmérséklet	+15° - +30° C										
IP osztály	IP 43										
Tápfeszültség	230V AC 50Hz / 11V AC, és akkumulátor										
Kijelző	LCD (háttérvilágítás)										

\* hitelesített mérleg